

SPECIFICATIES PE-100 WANDSYSTEMEN

Type	PE100 Basic	PE100 V-Line	PE100 Metal	PE100 Monobloc
<b>Wanddikte</b>	Standaard 100 mm 70mm optioneel	Standaard 100 mm 70mm optioneel	Standaard 100mm 70mm optioneel	100mm
<b>Panelen / glaselementen</b>	Gips, gipsvinyl of gemelamineerde spaanplaat	Gemelamineerde spaanplaat	Gepoedercoate staalplaat	Cassettes, te voorzien van dubbel glas / gips / spaanplaat etc.
<b>Moduulovergang</b>	Aluminium klikprofiel breedte 30mm	0-voeg (V-Line)	0-voeg (V-Line)	Aluminium klikprofiel breedte 30mm
<b>Modulatie</b>	1.200 mm	900 of 1.200 mm	900 of 1.200 mm	Verticale elementen tot circa 900mm
				Horizontale opdeling maximaal tot circa 1.000mm x 2.500 mm
<b>Wandhoogte</b>	Standaard tot 3.500mm hoger in overleg	Standaard tot 3.500mm hoger in overleg	Standaard tot 3.500mm hoger in overleg	Standaard tot 3.500mm hoger in overleg
<b>Zichtprofielen</b>	Geëxtrudeerd aluminium met poedercoating	Geëxtrudeerd aluminium met poedercoating	Geëxtrudeerd aluminium met poedercoating	Geëxtrudeerd aluminium met poedercoating
<b>Plafondprofielen</b>	Aluminium, met geïntegreerde decoratie rail	Aluminium, met geïntegreerde decoratie rail	Aluminium, met geïntegreerde decoratie rail	Aluminium, met geïntegreerde decoratie rail
<b>Vloerprofielen</b>	Aluminium terugliggend. Optioneel 20mm en 35mm hoge plint.	Aluminium terugliggend. Optioneel 20mm en 35mm hoge plint.	Aluminium terugliggend. Optioneel 20mm en 35mm hoge plint.	Aluminium terugliggend. Optioneel 20mm en 35mm hoge plint.
<b>Vulling spouw</b>	39 / 45 / 60 mm steenwol, persing 37 kg/m2	40 / 45 / 60 mm steenwol, persing 37 kg/m2	60 / 90 mm glaswol	Met glas uitgevoerd: geen isolatie.
				Bij gesloten uitvoering: 45mm steenwol, persing 37 kg/m3.
<b>Deurelementen</b>	Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren.	Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren.	Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren.	Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren.
<b>Profielkleuren uit voorraad</b>	Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.	Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.	Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.	Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.
<b>Geluidsisolatie Rw (ISO 717)</b>	45, 47 en 49 dB	44, 45, 48, 51 dB	47 dB	33 tot 42 dB
<b>Brandwerendheid</b>	30 minuten	geen	geen	geen

imagine explore ...and create

SPECIFICATIES PE- ENKELGLAS WANDSYSTEMEN

Type	PE100 Wood	PE70 Light	PE70 Glass-Line	PE25 Glass-Concept
<b>Wanddikte</b>	100mm	70mm	70mm	25mm U-profielen 55mm kozijn
<b>Panelen / glaselementen</b>	Enkel gelaagd of gehard veiligheidsglas 10,12 of 16mm dik	Monobloc cassette voorzien van enkel glas met een dikte van 4 t/m 6 mm. Optioneel 10 mm paneel.	Enkel gelaagd of gehard veiligheidsglas 10,12 of 16mm dik	Enkel gelaagd of gehard veiligheidsglas 10,12 of 16mm dik
<b>Moduulovergang</b>	Koppelprofiel tussen glaspanelen, diverse uitvoeringen mogelijk	Aluminium klikprofiel, breedte 28mm	Koppelprofiel tussen glaspanelen, diverse uitvoeringen mogelijk	Koppelprofiel tussen glaspanelen, diverse uitvoeringen mogelijk
<b>Modulatie</b>	Tot circa 900mm	Zowel verticale als horizontale elementen variabel tot circa 1.200mm	Tot circa 900mm	Tot circa 900mm
<b>Wandhoogte</b>	Standaard tot 3.000mm hoger in overleg	Maximaal circa 3.000mm	Maximaal circa 3.000mm	Maximaal circa 3.000mm
<b>Zichtprofielen</b>	FSC of PEFC hout in overleg met geïntegreerd aluminium profiel.	Geëxtrudeerd aluminium met poedercoating.	Geëxtrudeerd aluminium met poedercoating.	Geëxtrudeerd aluminium met poedercoating.
<b>Plafondprofielen</b>	FSC of PEFC hout in overleg met geïntegreerd aluminium profiel.	Aluminium inclusief geïntegreerde decoratie rail	Aluminium inclusief geïntegreerde decoratie rail	Aluminium U-profiel 35mm hoog
<b>Vloerprofielen</b>	FSC of PEFC hout in overleg met geïntegreerd aluminium profiel.	Aluminium terugliggend. Optioneel 20mm en 35mm hoge plint.	Aluminium terugliggend	Aluminium U-profiel 20mm óf 35mm hoog
<b>Vulling spouw</b>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Deurelementen</b>	Haaks houten deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren.	Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren.	Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren.	Haaks aluminium deurkozijn, geschikt voor stompe HPL, volglas en aluminium kaderdeuren.
<b>Profielkleuren uit voorraad</b>	Aluminium profiel in wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.	Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.	Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.	Wit 90% glans. Grijs metallic RAL 9006 30% glans. Blank geanodiseerd.
<b>Geluidsisolatie Rw (ISO 717)</b>	33dB tot 38 dB	29dB tot 31dB	33dB tot 38 dB	33dB tot 38 dB
<b>Brandwerendheid</b>	geen	geen	geen	geen

imagine explore ...and create

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.